

ESPECIFICACIONES

		PRESIÓN DE TRABAJO DE AGUA										
		RDE	9	11	13,5	21	26	32,5	41	51	64	
		psi	500	400	315	200	160	125	100	80	63	
		MPa	3,50	2,80	2,17	1,38	1,10	0,86	0,69	0,56	0,43	
	Tamaño nominal (pulgadas)	Diámetro exterior nominal (mm)	Diámetro exterior promedio (mm)	ESPESOR MÍNIMO DE PARED (mm)								
EXTREMO LISO	1/2"	21	21,34	2,36	1,93	1,57	----	----	----	----	----	
	3/4"	26	26,67	2,97	2,41	1,98	1,52	----	----	----	----	
	1"	33	33,40	3,71	3,05	2,46	1,60	1,52	----	----	----	
	1 1/4"	42	42,16	4,67	3,84	3,12	2,01	1,63	1,52	----	----	
	1 1/2"	48	48,26	5,36	4,39	3,58	2,29	1,85	1,52	----	----	
EXTREMO CON CAMPANA	2"	60	60,32	6,70	5,48	4,47	2,87	2,31	1,85	1,52	----	
	2 1/2"	73	73,02	8,11	6,64	5,41	3,48	2,79	2,24	1,78	----	
	3"	88	88,90	9,88	8,08	6,58	4,24	3,43	2,74	2,16	1,75	
	4"	114	114,30	12,70	10,39	8,46	5,44	4,39	3,51	2,79	2,24	
	6"	168	168,28	18,70	15,30	12,47	8,03	6,48	5,18	4,11	3,30	

 Productos certificados bajo la **NTC 382**

 Productos certificados bajo la **NTC 382** y la **NTC 2295**



NTC 382
 NTC 2295

Resolución 0501

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Autopista Medellín, Kilómetro 7 Costado Norte (Siberia) Tenjo - Cundinamarca - Colombia

Tels: (57) 601 896 62 76 • Cel: (57) 314 413 6780 ☎ (57) 317 636 9193

e-mails: morgan@productosmorgan.com.co • morgan8772450@gmail.com

Bogotá - Colombia

www.productosmorgan.com.co